


COMER  
 Klebefitting  
 PVC -U Winkel 90°



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
 bei 20° Wasser  
 (siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
 (bei entsprechend  
 reduziertem  
 Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
 DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
 BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
 ISO 9001:2008  
 Umweltmanagement  
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z	E	PN	Gr.
16	211-1001016	450	14	9	23,5	16	13
20	211-1001020	300	16	11	26,5	16	16
25	211-1001025	350	19	14	32,5	16	29
32	211-1001032	200	22	17	41	16	55
40	211-1001040	120	26	23	50	16	90
50	211-1001050	140	31	28	60	16	135
63	211-1001063	70	38	34	75	16	247
75	211-1001075	40	44	40	89	16	375
90	211-1001090	25	51	48	106	16	565
110	211-1001110	14	61	58	129	16	1.060
125	211-1001125	10	69	66	145	16	1.420
140	211-1001140	6	76	73	164	16	1.990
160	211-1001160	4	86	81	188	16	3.200
■ 200	211-1001200	28	106	102	232	10	5.850
■ 225	211-1001225	20	119	115	258	10	7.500
■ 250	211-1001250	10	131,5	187,5	286	10	12.150
■ 280	211-1001280	8	146	210	316	10	15.620
■ 315	211-1001315	5	162	239	358	10	23.500

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten