


COMER  
 Übergangsfitting  
 PVC-U Winkel 90° IG



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
 bei 20° Wasser  
 (siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
 (bei entsprechend  
 reduziertem  
 Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
 DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
 BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
 ISO 9001:2008  
 Umweltmanagement  
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	Z	Z1	E	PN	Gr.
16 x 3/8"	211-1032016038	450	14	11,4	9	11,6	23,5	16	13
20 x 1/2"	211-1032020048	300	16	15,0	11	12,0	26,5	16	17
25 x 3/4"	211-1032025068	350	19	16,3	14	16,0	32,5	16	30
32 x 1"	211-1032032088	200	22	19,1	17	19,7	41	16	51
40 x 1 1/4"	211-1032040108	120	26	21,4	23	19,9	50	16	90
50 x 1 1/2"	211-1032050128	140	31	21,4	28	27,6	60	16	155
63 x 2"	211-1032063168	70	38	25,7	34	37,6	75	16	290
75 x 2 1/2"	211-1032075208	40	44	30,2	40	46,3	89	16	410
90 x 3"	211-1032090248	25	51	33,3	48	53,8	106	16	700
110 x 4"	211-1032110328	14	61	39,3	58	65,7	129	16	1.040

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten