


COMER  
 Übergangsfittings  
 PVC-U T-Stück 90° mit Verstärkung  
 IG



**Betriebsdruck:**

PN 10 - PN 16  
 bei 20° Wasser  
 (siehe Tabellen)

**Betriebstemperatur:**

max. 60°C  
 (bei entsprechend  
 reduziertem  
 Betriebsdruck)

**Normen**

**Klebeverbindung:**

ISO 727, UNI EN ISO 1452  
 DIN 8063

**Gewindeverbindung:**

ISO 7/1, UNI ISO 228/1  
 BS 21, DIN 2999

**Flanschverbindung:**

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

**Zertifikate:**

Qualitätsmanagement  
 ISO 9001:2008  
 Umweltmanagement  
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack	L	L1	Z	Z1	E	E1	PN	Gr.
16 x 3/8"	211-2002016038									
20 x 1/2"	211-2002020048	200	16	15,0	11	12,0	27,5	28,5	16	28
25 x 3/4"	211-2002025068	250	19	26,3	14	16,0	33,5	34,5	16	46
32 x 1"	211-2002032088	120	22	19,1	17	19,7	42	43	16	84
40 x 1 1/4"	211-2002040108	80	26	21,4	21	25,6	51	52	16	130
50 x 1 1/2"	211-2002050128	90	31	21,4	26	35,6	61	62	16	207

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten