


COMER
Übergangsfittings
PVC-U T-Stück 90° IG



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem
Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack	L	L1	Z	Z1	E	PN	Gr.
16 x 3/8"	211-2032016038	350	14	11,4	9	11,6	23,5	16	17
20 x 1/2"	211-2032020048	200	16	15,0	11	12,0	27	16	25
25 x 3/4"	211-2032025068	250	19	16,3	14	16,0	33,5	16	45
32 x 1"	211-2032032088	130	22	19,1	17	19,7	42	16	75
40 x 1 1/4"	211-2032040108	80	26	21,4	23	19,9	51	16	120
50 x 1 1/2"	211-2032050128	90	31	21,4	28	27,6	61	16	195
63 x 2"	211-2032063168	50	38	25,7	34	37,6	75	16	350
75 x 2 1/2"	211-2032075208	32	44	30,2	40	46,3	89	16	505
90 x 3"	211-2032090248	20	51	33,3	48	53,8	106	16	840
110 x 4"	211-2032110328	10	61	39,3	58	65,7	129	16	1.469

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten