


COMER

Verschraubung mit O-Ring



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem
Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z1	Z2	G1	E	O-R.	PN	Gr.
16	211-5101016	200	14	3	10	¼"	34	3062	16	25
20	211-5101020	180	16	3	10	1"	42	4081	16	42
25	211-5101025	220	19	3	10	1 ¼"	52	4112	16	70
32	211-5101032	150	22	3	10	1 ½"	59	4131	16	97
40	211-5101040	80	26	3	12	2"	72	6162	16	155
50	211-5101050	120	31	3	14	2 ¼"	79	6187	16	194
63	211-5101063	60	38	3	18	2 ¾"	96	6237	16	333
75	211-5101075	35	44	3	18	3 ½"	119	6312	16	580
90	211-5101090	24	51	5	18	4"	134	6362	16	760
110	211-5101110	12	61	5	18	5"	163	6450	16	1.280

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten