


COMER
 Übergangsfittings
 Verschraubung
 Klebemuffe / Gewindemuffe IG



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	Z	Z1	G1	E	O-R.	PN	Gr.
16 x 3/8"	211-5102016038	200	14	11,4	3	12,6	3/4"	34	3062	16	24
20 x 1/2"	211-5102020048	180	16	15,0	3	11,0	1"	42	4081	16	42
25 x 3/4"	211-5102025068	220	19	16,3	3	12,7	1 1/4"	52	4112	16	70
32 x 1"	211-5102032088	130	22	19,1	3	12,9	1 1/2"	59	4131	16	95
40 x 1 1/4"	211-5102040108	80	26	21,4	3	16,6	2"	72	6162	16	155
50 x 1 1/2"	211-5102050128	60	31	21,4	3	23,6	2 1/4"	79	6187	16	210
63 x 2"	211-5102063168	30	38	25,7	3	30,3	2 3/4"	96	6237	16	390
75 x 2 1/2"	211-5102075208	35	44	30,2	3	31,8	3 1/2"	119	6312	16	625
90 x 3"	211-5102090248	24	51	33,3	5	35,7	4"	134	6362	16	820
110 x 4"	211-5102110328	12	61	39,3	5	39,7	5"	163	6450	16	1.280

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten