


COMER  
 Gewindefittings  
 PVC-U Verschraubung IG mit O-Ring



**Betriebsdruck  
 bei 20° Wasser:**

d16 - d160 PN16  
 d180 - d400 PN10

**Betriebstemperatur:**

max. 20°  
 (bei entsprechend  
 reduziertem  
 Betriebsdruck)

**Normen:**

ISO 7/1  
 DIN 2999  
 BS 21  
 UNI ISO 228/1

**Zertifikate:**

WRAS  
 KIWA  
 IIP

- nachgewiesene  
 physiologische  
 Unbedenklichkeit
- universell einsetzbar
- sehr gute chemische  
 Beständigkeit und  
 Korrosionsbeständigkeit
- f. Trinkwasser geeignet  
 nach DVGW W270

**Einsatzgebiete:**

Wasseraufbereitung  
 Trinkwasserversorgung  
 Chemische Industrie  
 Industrieanlagenbau  
 Lebensmittelindustrie  
 Biogasanlagen  
 Bädertechnik  
 u.a.

G	Artikel-Nr.	Pack.	L	Z1	Z2	G1	E	O-R.	PN	Gr.
3/8"	211-5106038	200	11,4	5,6	12,6	3/4"	67	3062	16	25
1/2"	211-5106048	180	15,0	4,0	11,0	1"	42	4081	16	45
3/4"	211-5106068	220	16,3	5,7	12,7	1 1/4"	52	4112	16	72
1"	211-5106088	150	19,1	5,9	12,9	1 1/2"	59	4131	16	100
1 1/4"	211-5106108	80	21,4	7,6	16,6	2"	72	6162	16	160
1 1/2"	211-5106128	60	21,4	12,6	23,6	2 1/4"	79	6187	16	220
2"	211-5106168	30	25,7	15,3	30,3	2 3/4"	96	6237	16	400
2 1/2"	211-5106208	35	30,2	16,8	31,8	3 1/2"	119	6312	16	635
3"	211-5106248	24	33,3	22,7	35,7	4"	134	6362	16	850
4"	211-5106328	12	39,3	26,7	39,7	5"	163	6450	16	260

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008  
 Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001:2004

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten