


COMER
 Gewindefittings
 PVC-U Einschraubteil für Verschraubung (211-5106...)



**Betriebsdruck
 bei 20° Wasser:**

d16 - d160 PN16
 d180 - d400 PN10

Betriebstemperatur:

max. 20°
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen:

ISO 7/1
 DIN 2999
 BS 21
 UNI ISO 228/1

Zertifikate:

WRAS
 KIWA
 IIP

- nachgewiesene
 physiologische
 Unbedenklichkeit
- universell einsetzbar
- sehr gute chemische
 Beständigkeit und
 Korrosionsbeständigkeit
- f. Trinkwasser geeignet
 nach DVGW W270

Einsatzgebiete:

Wasseraufbereitung
 Trinkwasserversorgung
 Chemische Industrie
 Industrieanlagenbau
 Lebensmittelindustrie
 Biogasanlagen
 Bädertechnik
 u.a.

G	Artikel-Nr.	L	Z2	G1	PN	Gr.
3/8"	211-6411038	11,4	12,6	1/4"	16	8
1/2"	211-6411048	15,0	11,0	1"	16	15
3/4"	211-6411068	16,3	12,7	1 1/4"	16	27
1"	211-6411088	19,1	12,9	1 1/2"	16	35
1 1/4"	211-6411108	21,4	16,6	2"	16	60
1 1/2"	211-6411128	21,4	23,6	2 1/4"	16	104
2"	211-6411168	25,7	30,3	2 3/4"	16	180
2 1/2"	211-6411208	30,2	31,8	3 1/2"	16	235
3"	211-6411248	33,3	35,7	4"	16	335
4"	211-6411328	39,3	39,7	5"	16	470

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008
 Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001:2004

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten