


COMER Klebefitting PVC-U Reduktion kurz



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16

bei 20° Wasser

(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C

(bei entsprechend

reduziertem

Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452

DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1

BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement

ISO 9001:2008

Umweltmanagement

UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	Z	Fig.	PN	Gr.									
20 x 16	211-9003020016	1200	16	14	2	A	16	3	110 x 75	211-9003110075	40	61	44	17	B	16	262
25 x 16	211-9003025016	700	19	14	5	A	16	7	110 x 90	211-9003110090	40	61	51	10	A	16	266
25 x 20	211-9003025020	700	19	16	3	A	16	4	125 x 75	211-9003125075	50	69	44	25	B	16	440
32 x 16	211-9003032016	450	22	14	8	B	16	13	125 x 90	211-9003125090	50	69	51	18	B	16	373
32 x 20	211-9003032020	450	22	16	6	A	16	15	125 x 110	211-9003125110	50	69	61	8	A	16	260
32 x 25	211-9003032025	450	22	19	3	A	16	10	140 x 90	211-9003140090	40	76	51	25	B	16	600
40 x 20	211-9003040020	270	26	16	10	B	16	25	140 x 110	211-9003140110	40	76	61	15	B	16	480
40 x 25	211-9003040025	270	26	19	7	A	16	28	140 x 125	211-9003140125	40	76	69	7	A	16	335
40 x 32	211-9003040032	270	26	22	4	A	16	16	160 x 90	211-9003160090	24	88	56	30	B	16	850
50 x 25	211-9003050025	350	33	19	14	B	16	45	160 x 110	211-9003160110	24	88	63	25	B	16	820
50 x 32	211-9003050032	350	33	22	9	B	16	41	160 x 125	211-9003160125	24	88	71	17	B	16	745
50 x 40	211-9003050040	350	33	28	5	A	16	31	160 x 140	211-9003160140	24	86	76	10	A	16	565
63 x 25	211-9003063025	180	38	19	19	B	16	71	■ 180 x 125	211-9003180125	18	96	69	27	B	10	1.129
63 x 32	211-9003063032	180	38	22	16	B	16	73	■ 180 x 140	211-9003180140	18	96	76	20	B	10	1.020
63 x 40	211-9003063040	180	38	26	12	B	16	76	■ 180 x 160	211-9003180160	18	96	86	10	A	10	705
63 x 50	211-9003063050	180	38	31	7	A	16	61	■ 200 x 160	211-9003200160	12	106	86	20	B	10	1.381
75 x 32	211-9003075032	110	44	22	22	B	16	128	■ 200 x 180	211-9003200180	12	106	96	10	A	10	870
75 x 40	211-9003075040	110	44	26	18	B	16	102	■ 225 x 160	211-9003225160	7	119	86	33	B	10	2.411
75 x 50	211-9003075050	110	44	31	14	B	16	109	■ 225 x 200	211-9003225200	7	119	106	13	A	10	1.408
75 x 63	211-9003075063	110	44	38	6	A	16	85	■ 250 x 160	211-9003250160	6	134	87	47	B	10	2.798
90 x 50	211-9003090050	65	51	31	20	B	16	171	■ 250 x 200	211-9003250200	6	134	107	27	B	10	2.700
90 x 63	211-9003090063	65	51	38	13	B	16	166	■ 250 x 225	211-9003250225	6	132	120	12	A	10	1.752
90 x 75	211-9003090075	65	51	44	7	A	16	140	■ 280 x 225	211-9003280225	4	147	120	27	B	10	3.687
110 x 63	211-9003110063	40	61	38	23	B	16	254	■ 280 x 250	211-9003280250	5	147	132	15	A	10	2.520
									■ 315 x 200	211-9003315200	5	165	107	58	B	10	8.550
									■ 315 x 225	211-9003315225	5	165	132	33	B	10	8.085
									■ 315 x 250	211-9003315250	5	165	132	33	B	10	5.300
									■ 315 x 280	211-9003315280	5	165	149	16	A	10	3.800
									■ 400 x 250	211-9003400250	206	134	72	B	10	10.900	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten