



COMER
 Gewindefittings
 PVC-U Reduktion AG- IG



**Betriebsdruck
 bei 20° Wasser:**

d16 - d160 PN16
 d180 - d400 PN10

Betriebstemperatur:

max. 20°
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen:

ISO 7/1
 DIN 2999
 BS 21
 UNI ISO 228/1

Zertifikate:

WRAS
 KIWA
 IIP

- nachgewiesene
 physiologische
 Unbedenklichkeit
- universell einsetzbar
- sehr gute chemische
 Beständigkeit und
 Korrosionsbeständigkeit
- f. Trinkwasser geeignet
 nach DVGW W270

Einsatzgebiete:

Wasseraufbereitung
 Trinkwasserversorgung
 Chemische Industrie
 Industrieanlagenbau
 Lebensmittelindustrie
 Biogasanlagen
 Bädertechnik
 u.a.

G x G1	Artikel-Nr.	Pack	L	L1	Z	C	PN	Gr.
¾ x ½"	211-9006068	450	16,3	15,0	13,3	30	16	13
1" x ¾"	211-9006088	300	19,1	16,3	14,8	36	16	17
1 ¼" x 1"	211-9006108	350	21,4	19,1	16,3	46	16	35
1 ½" x 1 ¼"	211-9006128	300	21,4	21,4	14,0	50	16	27
2" x 1 ½"	211-9006168	160	25,7	21,4	18,3	65	16	72
2 ½" x 2"	211-9006208	90	30,2	25,7	20,5	80	16	135
3" x 2 ½"	211-9006248	60	33,3	30,2	20,1	95	16	160
4" x 3"	211-9006328	30	39,3	33,3	24,0	120	16	360

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008
 Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001:2004

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten