


COMER

Übergangsfittings

PVC-U Muffennippel mit Verstärkung

IG



Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
bei 20° Wasser
(siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
(bei entsprechend
reduziertem
Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	E	Z	C	PN	Gr.
16 x 3/8"	211-9124016038	-	15	14,0	24	20	24	16	10
20 x 1/2"	211-9124020048	350	16	15,0	29	24	30	16	21
20 x 3/4"	211-9124020068	250	16	16,3	35	24	36	16	28
25 x 1/2"	211-9124025048	300	19	15,0	29	27	30	16	21
25 x 3/4"	211-9124025068	450	19	16,3	35	27	36	16	28
25 x 1"	211-9124025088	300	19	19,1	43	27	46	16	47
32 x 3/4"	211-9124032068	400	22	16,3	35	30	36	16	30
32 x 1"	211-9124032088	250	22	19,1	43	30	46	16	46
40 x 1"	211-9124040088	250	26	19,1	43	36	46	16	51
40 x 1 1/4"	211-9124040108	180	26	21,4	51,5	36	55	16	75
50 x 1 1/4"	211-9124050108	140	31	21,4	51,5	41	55	16	80
50 x 1 1/2"	211-9124050128	110	31	21,4	61	41	60	16	92
50 x 2"	211-9124050168	100	31	25,7	78	41	75	16	140
63 x 1 1/2"	211-9124063128	90	38	21,4	61	48	75	16	124
63 x 2"	211-9124063168	70	38	25,7	76	48	75	16	150
75 x 2"	211-9124075168		44	25,7	76	53	75		172

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten